

MANOMETRO DIFFERENZIALE A COLONNA INCLINATA DI LIQUIDO AIR SENTINEL



**AIR PRESSURE
SENTINEL**

GENERALITÀ

I MANOMETRI A COLONNA INCLINATA DI LIQUIDO SERIE AIR PRESSURE SENTINEL SONO UTILIZZATI PER MISURE DI DEBOLI VARIAZIONI DI PRESSIONE, DEPRESSIONE, PRESSIONE DIFFERENZIALE DELL'ARIA O DEL GAS. L'AIR PRESSURE SENTINEL 25 È STATO SPECIALMENTE CONCEPITO PER IL CONTROLLO DELL'INTASAMENTO DEI FILTRI DELLE CABINE DI VERNICIATURA.

DIMENSIONI	152 x 76 x 15 mm
GAMMA DI MISURA	0-25 mm H ₂ O, SENSIBILITÀ 5 mm per 1 mm H ₂ O
TEMPERATURA DI UTILIZZO CONSIGLIATA	Da +5°C fino a +30°C
TEMPERATURA DI UTILIZZO POSSIBILE	Da -30°C fino a +60°C
PRESSIONE STATICA MASSIMA	6 bar
CORPO DEL MANOMETRO	Altuglas® trasparente da 15 mm di spessore
COLONNA DI LIQUIDO	Interamente forata nella massa, Ø 4 mm
GRADUAZIONE	Effettuata in serigrafia sulla parte posteriore con differenti zone di colore: da 0 - 5 mm H ₂ O -----> BIANCO da 5 - 10 mm H ₂ O -----> VERDE da 10- 15 mm H ₂ O -----> GIALLO da 15 - 25 mm H ₂ O -----> ROSSO
LIQUIDO MANOMETRICO	OLIO AWS 10 ROSSO - DENSITÀ 0,87 a 15°C
CAPACITÀ RISERVA	20 ml
RACCORDI	TUBO TRASPARENTE SEMIRIGIDO Ø 5x8 mm, su raccordi zigrinati in ottone nichelato Ø 6,2 mm, filetto 1/8 gas

CODICE PRODOTTO		PREZZO (€)
INDINTFI/1K	•	a.r.



**Tecnologie e sistemi
per la verniciatura**

Via Maestri del lavoro 2
41013 Castelfranco Emilia
Piumazzo (Mo) Italy
CF PI: 02100910369
www.lineaspray.it