

# PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ELETTRONICO INDINTFI / ELET



INDINTFI / ELET

## GENERALITÀ

IL PRESSOSTATO DIFFERENZIALE (SERIE AIR PRESSURE SENTINEL) È UNO STRUMENTO ADATTO A CONTROLLARE VALORI DI PRESSIONE ASSOLUTA O DIFFERENZIALE FINO A 1000 MM/H<sub>2</sub>O.

CARATTERISTICHE	VISUALIZZAZIONE ΔP A 4 CIFRE, CON SCELTA DI TRE UNITÀ DI MISURA
ALLARME	ALLARME SUPERAMENTO DEL VALORE ΔP IMPOSTATO
CONTAORE	A 5 CIFRE NON RESETTABILE, ATTIVATO AL SUPERAMENTO DEL VALORE ΔP
WARM-UP	5 minuti (prima di impostare lo zero)
FONDO SCALA ΔP	± 1000 mm/H <sub>2</sub> O, ± 100 mbar, ± 10 kPa
SET-POINT RELÈ	± 1000
PORTATA CONTATTI	2A 65VA a 250V 50-60Hz
CUSTODIA	IN ABS dim. 84x84x58 mm
PROTEZIONE	IP65

CODICE PRODOTTO		PREZZO (€)	ALIMENTAZIONE	ALLARME
INDINTFI/ELET/DP1	•	a.r.	115/230 V 50-60 Hz	VISIVO
INDINTFI/ELET/DP1A	•	a.r.		VISIVO E ACUSTICO
INDINTFI/ELET/DP2	•	a.r.	10/27 V 50-60 Hz	VISIVO
INDINTFI/ELET/DP2A	•	a.r.		VISIVO E ACUSTICO



**Tecnologie e sistemi  
per la verniciatura**

Via Maestri del lavoro 2  
41013 Castelfranco Emilia  
Piumazzo (Mo) Italy  
CF PI: 02100910369  
www.lineaspray.it